

EC ATITIKTIES DEKLARACIJA

2011 m. Rugsjūčio mėn. 12 d.

Nr. 0915 DM / 2011

Gamintojo įgaliotas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad statybinės termoizoliacinės mineralinės vatos plokštės:

DACHROCK MAX

pagamintos: gamyklose „Rockwool Polska Sp. z o.o.“:
Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Lenkija;
Jana III Sobieskiego, PL-07320 Małkinia, Lenkija;

gaminio kodas: MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1, kai $d = 40$ mm

atitinka standarto LST EN 13162:2003 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai“ ZA priedą ir gamintojo deklaruojamas gaminio vertes:

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 155	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,041	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T4	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis	DS (TH)	< 1	%	LST EN 1604
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 50	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui	TR	≥ 15	kPa	LST EN 1607
Sutelktoji apkrova	PL (5)	≥ 400	N	LST EN 12430
Vandens įmirksis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0	LST EN 12087
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Ypatingos naudojimo sąlygos: plokštės skirtos sutapdintų (plokščių) nevėdinamų stogų šilumos izoliacijai. Gaminys naudojamas kaip viršutinis sluoksnis daugiasluoksnės izoliacijos atveju arba kaip vienasluoksnė izoliacija. Paženklintoji pusė atgręžiama į išorę.

Deklaruojamoji šilumos varža R_D (m²·K/W): žiūrėti papildomą lapą.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. EC Atitikties sertifikatai Nr. 1390 – CPD – 0072/07/P; 1390 – CPD – 0102/08/P, išduoti CSI Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija. Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija, Notifikuota įstaiga, Sertifikavimo įstaiga (Identifikavimo numeris 1390) Pražská 16, 102 21 Praha 10, Čekija.
2. EC Atitikties deklaracija Nr. 06/2009 LT, išduota gamintojo Rockwool Polska Sp. z o.o. Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Lenkija.
3. Raštas Nr. V5-123, dėl Rockwool akmens vatos gaminių oro laidumo koeficiento verčių, išduota KTU ASI Statybinės šiluminės fizikos laboratorija Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuva.
4. Kokybės sistemos sertifikatas Nr. FM 60531, išduotas „British Standards Institution“, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Jungtinė Karalystė.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja vienerius metus nuo išdavimo datos arba iki reikšmingų darnųjų techninių reikalavimų, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.

UAB „ROCKWOOL“
Techninis vadovas



Andrius Buska