



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,
Prahos Statybinės inžinerijos centras, Prahos laboratorija**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Akredituota bandymų laboratorija, Įgaliotoji organizacija, Notifikuota įstaiga, Sertifikuojama įstaiga

EC - Atitikties sertifikato 1390 – CPD – 0094/08/P priedas

Sertifikatas apima žemiau išvardintus ROCKWOOL, Bohumín gamyklos gaminius:

Sertifikavimo kodas	Prekinis pavadinimas	Šilumos laidumas W/mK	Degumo klasifikacija	Žymėjimo kodas pagal ČSN EN 13 162
B10610LNNLN	ROCKMIN MULTIROCK	0,039	A1	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
B10020LNLNN	AIRROCK LD	0,037	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B10520NNLNN	AIRROCK ND	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B10530MNLNN	AIRROCK HD	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B1052003NNL	AIRROCK ND FB1 (FW1)	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B1053003MNN	AIRROCK HD FB1 (FW1)	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
B15260NM435	SPODROCK	0,039	A1	MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B10080MN755	DACHROCK	0,041	A1	MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B15770MM4MN	FASROCK FRONTROCK d ≥ 40 mm d < 40mm	0,039 0,041	A1	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
B10550ML2NL	STEPROCK ND	0,037	A1	MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD20 ^{*)} -SC12 ^{**)} -WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B10070MM3LN	STEPROCK HD	0,039	A1	MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD21 ^{*)} -SC16 ^{**)} -WS-WL(P)-CP(4)-MU1
B100431,525MDE	FRONTROCK MAX E	0,036	A1	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
B100431,525MD	FRONTROCK MAX	0,038	A1	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)15-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
B15753460MDE	MONROCK MAX E	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
B15753440MD	MONROCK MAX	0,041	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
B10043780MDN	HARDROCK MAX HARDROCK II	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)(800)-WS-WL(P)-MU1

- ∅ Gaminių deklaracija DACHROCK - nuolydžio plokštės SK, DACHROCK - nuolydžio plokštės SD ir STEPROCK kraštinės juostelės, pagamintos pjaunat DACHROCK ir STEPROCK gaminius, atitinka nurodytų šių gaminių deklaruojamas vertes.
∅ *) priklausomai nuo storio d = 30 mm; **) priklausomai nuo storio d = 40 mm

/Apvalus herbinis atspaudas/

Notifikuota įstaiga 1390

Praha, 2008.07.23

/parašas/

Ing. Petr Kučera, CSc
Notifikuotos įstaigos 1390 atstovas