

TECHNINĖ IZOLIACIJA

INDUSTRIAL WOOL

Techninė akmens vata

Gaminio aprašymas: Industrial Wool yra techninė akmens vata, gaminama iš šilumą ir garsą izoluojančios, ugnies plitimą sulaikančios akmens vatos.

Techninė vata gali būti gaminama ir neimpregnuota (Industrial Wool without oil).

Gaminio paskirtis: Industrial Wool vata yra naudojama ertmių tarp dviejų įrenginių - vamzdynų, rezervuarų užpildymui ir šilumos izoliacijai temperatūroje > +700°C.



Gaminio matmenys

Svoris, kg	12
Įpakavime vnt.	1

Pastaba: Techninė akmens vata yra susukta į demblius ir supakuota į polietilenu maišus.

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis (esant 2 kN/m ² apkrovai)		ρ	~ 100	kg/m ³	LST EN 1602
Šilumos laidumo koeficientas (priklauso nuo medžiagos tankio, esant ~ 120 kg/m ³):	20° C temperatūroje	λ_{20}	0,038	W/(m·K)	LST EN 12667
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra		T	+ 700	°C	-

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.