

TECHNINĖ IZOLIACIJA

LAMELLA MAT ALU FOIL

Vertikaliai orientuoto pluošto akmens vatos dembliai

Gaminio aprašymas: Lamella Mat Alu Foil yra vertikalaus pluošto dembliai padengti sustiprinta aliuminio folija. Gaminami iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neigeriančios akmens vatos juostelių, kurių pluošto plaušeliai statmenai priklijuoti prie sustiprintos aliuminio folijos. Dembliai iš vertikaliai orientuoto pluošto plaušelių pasižymi didesniu standumu ir lankstumu. Kadangi, gaminio plaušeliai yra statmeni izoliuojamam paviršiui, tai neleidžia jam deformuotis nuo atsitiktinių apkrovų ir izoliacijos storis išlieka vienodas, nes gerai priglunda prie izoliuojamo paviršiaus.

Gaminio paskirtis: Lamella Mat Alu Foil dembliai yra naudojami vamzdžių, rezervuarų, ventiliacijos kanalų, šilumos tinklų, ortakių šilumos izoliacijai.



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	10000	8000	6000	5000	4000	3000	2500	
Plotis, mm	1000							
Storis, mm	20	30	40	50	60	80	100	
Pakuotėje:	m ²	10,00	8,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,50
	demblių sk.	1	1	1	1	1	1	1

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas	
Vidutinis tankis:	ρ	~ 37	kg/m ³	LST EN 1602	
Šilumos laidumo koeficientas:	10° C temperatūroje	λ_{10}	0,042	W/(m·K)	LST EN 12667
Degumo klasifikacija:	su aliuminio folija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra:	akmens vatos pusėje	T	+ 250	°C	-
	aliuminio folijos pusėje		+ 80		

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.