

BENDRASTATYBINĖ IZOLIACIJA

ROCK-ROLL

Akmens vatos dembliai

Gaminio aprašymas: Rock-Roll yra statybiniai dembliai gaminami iš šilumą ir garsą izoluojančios ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Rock-roll dembliai yra naudojami pastogių, palėpių, tarpaukštinių perdangų, grindų virš rūsio ir kitų horizontalių karkasinių konstrukcijų šilumos izoliacijai.

Gaminio kodas: MW-EN13162-T1-WS-WL(P)-MU1



Gaminio matmenys

Plotis, mm		1000			
Ilgis, mm		9000	6250	4750	4750
Storis, mm		100	150	180	200
Pakuotėje:	m ²	9,00	6,25	4,75	4,75
	demblių sk.	2	1	1	1

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 20	kg/m ²	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,045	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T1	-	LST EN 13162
Vandens įmirkis:	trumpalaikis	WS	kg/m ²	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)		
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija:	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	l	≤ 250 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.