

BENDRASTATYBINĖ IZOLIACIJA

ROLLBATTS 30 W / PAPER

Akmens vatos dembliai su popieriumi

Gaminio aprašymas: Rollbatts yra statybiniai dembliai gaminami iš šilumą ir garsą izoluojančios ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos ir iš vienos pusės padengti impregnuotu perforuotu popieriumi.

Rollbatts dembliai gali būti gaminami ir be impregnuoto perforuoto popieriaus.

Gaminio paskirtis: Rollbatts dembliai yra naudojami karkasinės konstrukcijos horizontalių ar nuožulnių atitvarų (perdangų, grindų, pastogių), kurių neveikia eksploatacinės apkrovos, šilumos bei garso izoliacijai.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T3-DS(TH), kai dembliai su popieriaus danga;

MW-EN13162-T3-DS(TH)-WS-MU1, kai dembliai be dangos.



Gaminio matmenys

Plotis, mm		960				
Ilgis, mm		4000	5000	4000	3000	2500
Storis, mm		45	70	95	120	145
Pakuotėje:	m ²	7,68	4,80	3,84	2,88	2,40
	demblių sk.	2	1	1	1	1

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 30	kg/m ²	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,037	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T3	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis	DS(TH)	< 1	%	LST EN 1604
Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija:	su popieriumi	Euroklasė	F	LST EN 13501-1
	be popieriaus		A1	
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 130 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.