

TECHNINĖ IZOLIACIJA

WIRED MAT 80

Akmens vatos dembliai su vielos tinkleliu

Gaminio aprašymas: Wired Mat 80 yra viela persiūti dembliai gaminami iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos. Prie demblių iš vienos pusės yra pridaigstytas galvanizuotos vielos tinklelis (akučių skersmuo 25 mm).

Wired Mat 80 Alu dembliai tarp akmens vatos ir vielos tinklelio su aliuminio folija.

Gaminio paskirtis: Wired Mat 80 dembliai yra naudojami rezervuarų, katilų, krosnių, dūmtraukių, technologinių vamzdžių, šilumos tinklų izoliacijai ypač aukštoje temperatūroje, iki + 750°C. Dembliai naudojami atominėse jėgainėse, naftos perdirbimo, chemijos bei kitose pramonės įmonėse.



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	5000	4000	3000	2500	2000	
Plotis, mm	1000					
Storis, mm	40	50	60	80	100	
Pakuotėje:	m ²	5,00	4,00	3,00	2,50	2,00
	demblių sk.	1	1	1	1	1

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas	
Vidutinis tankis	ρ	~ 80	kg/m ³	LST EN 1602	
Šilumos laidumo koeficientas:	10° C temperatūroje	λ_{10}	0,042	W/(m·K)	LST EN 12667
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1	
Maksimali naudojimo temperatūra	akmens vatos pusėje	T	+ 750	°C	-
	aliuminio folijos pusėje		+ 250		

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.