

Vėdinama karkasinė siena lengvųjų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (vidurinė dalis)



- 1 - išorės apdaila - profiliuotos skardos lakštas
- 2 - oro tarpas
- 3 - papildoma tarpinė - Rockwool akmens vata - Dachrock 185
- 4 - vėjo izoliacija
- 5 - Rockwool akmens vata
- 6 - garo izoliacija
- 7 - metalinis ilginis (Z skerspjūvio arba kitoks profilis)
- 8 - vidaus apdaila - profiliuotos skardos lakštas

Pastaba: Naudojant akmens vatos plokštes Venti Max nereikia įrengti atskiro (papildomo) vėjo izoliacijos sluoksnio.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis
● Multirock 35	● Wentirock	TF-Board
● Megarock / Toprock	● Venti Max	Dachrock 185
● Rock-Roll	● Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
● Floor-Batts	● Fasrock	Monrock Pro
● Steprock ND	● Fasrock LL	Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*