

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. SPSC-7160C

Išduotas

UAB "ROCKWOOL", Lukiškių g. 5, LT-01108 Vilnius,
įmonės kodas 111659362

Šis sertifikatas liudija,
kad

mineralinės vatos dembliai-lamelės techninei izoliacijai

tipas

Lamella Mat (be dangos),
Lamella Mat w/alu foil (su aliuminio folijos danga),
Lamella Mat w/alu kraft (su aliuminio ir popieriaus danga),
Lamella Mat w/paper (su popieriaus danga)

gaminami

"Rockwool A/S" gamykloje,
Industrivej 9, DK-6580 Vamdrup, Danija

atitinka privalomųjų

rodiklių gamintojo deklaruojamas vertes (žr. 1 priedą)

Atitikties sertifikatas
išduotas įvertinus
gamybos kontrolės
sistemą ir

1. VGTU Termoizoliacijos instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos bandymų protokolą Nr.956 (2007-11-14).
2. Gaisrinių tyrimų centro degumo klasifikacijos ataskaitas Nr.KL(S)-20/2004 (2004-11-05) ir Nr.KL(S)-42/2005 (2005-06-06).
3. European Fire & Conductivity Laboratory (DK-2640 Hedehusene, Danija) bandymų ir įvertinimo protokolą Nr.PEM-08-1702 (2008-05-09).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki

2010-12-20

Išdavimo data

2008-09-25 (2004-11-30)

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr.1



1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-7160C

Išduoto 2008-09-25

Produktas mineralinės vatos dembliai-lamelės techninei izoliacijai

tipas Lamella Mat (be dangos),
 Lamella Mat w/alu foil (su aliuminio folijos danga),
 Lamella Mat w/alu kraft (su aliuminio-popieriaus danga),
 Lamella Mat w/paper (su popieriaus danga)

Rodikliai ir jų vertės:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Nominalus tankis, kai gaminio storis: - $d \leq 50$ mm - $d > 50$ mm	LST EN 1602	kg/m ³	45 (±10%) 36 (±10%)
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas: - 10°C temperatūroje λ_{10} - 50°C temperatūroje $\lambda_{0,50}$ - 100°C temperatūroje $\lambda_{0,100}$ - 150°C temperatūroje $\lambda_{0,150}$	LST EN 12667 LST EN 13787	W/(m·K)	0,042 0,045 0,054 0,071
Storio nuokrypis	LST EN 823	mm	±1
Organinių medžiagų kiekis	LST EN 13820	%	2,2 (±10%)
Degumo klasė: - Lamella Mat - Lamella Mat w/alu foil - Lamella Mat w/alu kraft - Lamella Mat w/paper	LST EN ISO 1182 LST EN ISO 1716 LST EN 13823 LST EN 13501-1	klasė	A1 A1 A2 - s1, d0 F

Direktorius



R. Encius